




# Вентиляторы для шкафов

## Руководство по эксплуатации. Паспорт



### 1. Назначение

1.1. Вентиляторы для шкафов торговой марки TDM ELECTRIC (далее – вентиляторы) используются для организации активного воздухообмена во внутреннем объеме шкафа, позволяют существенно увеличить отведение тепла из корпуса и, тем самым, способствуют улучшению стабильности работы и увеличению ресурса оборудования.

### 2. Конструкция и основные технические характеристики

2.1. Конструктивно устройство представляет собой осевой вентилятор с установленной на него решеткой со сменным фильтром. В двигателях вентилятора используются высококачественные подшипники качения, обладающие большим ресурсом работы (50 000 часов).

2.2. Корпус вентилятора выполнен из полiamида – материала, устойчивого к воздействию высоких и

низких температур. Решетки выполнены из не распространяющего горение АБС-пластика. Фильтры изготовлены из синтетического моющегося материала, соответствующего классу G3 согласно ГОСТ 51251-99.

2.3. Технические характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра		Значение			
Артикул вентилятора		SQ0807-0010	SQ0807-0011	SQ0807-0012	SQ0807-0013
Номинальное напряжение (AC при 50 Гц), В				230	
Потребляемая мощность, Вт		20	20	35	65
Объемный поток воздуха V (м <sup>3</sup> /ч)	Вентилятор без фильтра	55	105	230	500
	Вентилятор с фильтром	43	71	170	360
	Вентилятор с фильтром + выпускной фильтр	48	85	200	440
Артикул выпускного фильтра		SQ0807-0014	SQ0807-0015	SQ0807-0016	SQ0807-0017
Уровень шума, дБ		46	46	54	59
Диапазон рабочих температур, °C		от -10 до +55			
Степень защиты		IP54			
Соответствие стандартам		ГОСТ Р 52161.2.40-2008			

2.4. Габаритные размеры вентиляторов представлены на рисунке 1.




Рисунок 1. Габаритные размеры вентиляторов, мм

### 3. Выбор вентилятора

3.1. Необходимый объемный поток воздуха вентилятора  $V$  ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ) рассчитываются по формуле:  
 $V=f \cdot P_v / \Delta T$ , где:

$f$  – коэффициент зависимости от высоты местности над уровнем моря. Его значения приведены в таблице 2.

$P_v$  – мощность рассеивания (Вт), которую выделяют электрические аппараты, установленные в шкафу.

К источникам тепла относятся: микропроцессорная техника, полупроводниковая техника, автоматы, контакторы и другие электрические аппараты, а также провода, по которым течёт электрический ток.

$\Delta T$  – перепад температуры  $T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) между желаемой температурой в шкафу  $T_i$  и ожидаемой температурой снаружи шкафа  $T_o$ , высчитывается по формуле  $\Delta T=T_i-T_o$ .

Таблица 2. Коэффициент зависимости от высоты местности над уровнем моря


Высота над уровнем моря, м	$f, \text{м}^3 \times \text{K} / \text{Вт} \times \text{ч}$
0-100	3,1
100-250	3,2
250-500	3,3
500-750	3,4
750-1000	3,5

### 4. Комплектность


4.1. В комплект поставки входят:

- Вентилятор – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.


## 5. Монтаж вентиляторов




5.1. Установка вентилятора производится в нижней части шкафа, фильтр – в верхней части.



5.2. Для установки вентилятора/фильтра необходимо наметить отверстие согласно размерам, указанным в таблице 3.



5.3. Вырезать размеченное отверстие металлорежущим инструментом.



5.4. Снять верхнюю крышку фильтра. Установить фильтр, защелкнув его в проделанном отверстии. Установить вентилятор, прикрепив его к фильтру при помощи болтов. Установить верхнюю крышку фильтра.

## 6. Схемы подключения

6.1. Схемы подключения вентиляторов с терmostатом представлены на рисунках 2, 3 и 4.

Таблица 3. Размеры вырезов для вентиляторов и фильтров

Наименование параметра	Значение			
Артикул	SQ0807-0010 SQ0807-0014	SQ0807-0011 SQ0807-0015	SQ0807-0012 SQ0807-0016	SQ0807-0013 SQ0807-0017
Размер выреза, мм	126x126	224x224	224x224	292x292




Рисунок 2. Схема подключения вентилятора с термостатом SQ0832-0019




Рисунок 3. Схема подключения вентилятора с термостатом SQ0832-0021




Рисунок 4. Схема подключения вентилятора с термостатом SQ0832-0018

## 7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение вентиляторов должны соответствовать ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.3. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -15 до +50 °C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25 °C и отсутствии в нём кислотных или других паров, вредно действующих на материал и/или упаковку.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра-

вил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосто-

рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

**10. Гарантийный талон**

Вентилятор \_\_\_\_\_ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэнъчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэнъчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).



**RU** Паспорт

**1. Наименование продукции, тип (серия), модель:**  
Вентиляционная решетка с фильтром для вентилятора.

**2. Область применения:** в промышленности.

**3. Основные технические характеристики и параметры:**  
от -10 до +55 °C, h 0,073-0,086, w 0,15-0,325, l 0,15-0,325 (м).

**4. Правила и условия монтажа:**

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

**5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Не разбивать, не бросать, не погружать в воду.

**6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**  
Обращаться по месту приобретения.

**7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**  
Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_\_.  
Срок службы не менее 20 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

**8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэньчжоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822.

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405,

г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, этаж 6, офис 603.

**9. Свидетельство о приемке:**

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

**10. Комплектность:**

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

**AM** Ալանագիր

**1. Արտադրության անվանումը, տեսակը, մոդելը:**  
Վենտիլացիոնա քաշտակ համար հանդիպությունը:

**2. Կիրառման բնագավառը:** արդյունաբերությունը:

**3. Դիմումավայրի տեխնիկական բնույթագիրներն ու պարամետրները:**  
Դիմանախան արտադրողի տեխնիկական բնույթագիրները պահել փարթի մեջ, տեղադրությունը կամ արտադրողի մեջ, չեղ չպահածող հաստի կազմակերպություն:

**5. Ալանագիր շահագրծման (օգտագործման) կատալոգի և պատճենները:**  
Քանակը, չնայած ըստ մեջ չընկություն:

**6. Տեղադրությունների միջանակը մասին, որում հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անարդիքությունը հայտնաբերելու դեպքում:**  
Դիմումը ձարձրելուն մեջ:

**7. Շահագրծման ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը:**  
Ընտառապահ մասնակիությունը ու պահանջակա 20 տարուց:

Երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի:

**8. Արտադրության վերաբերյալ ներկայացուցքը, անվանումը ու գործնկերությունը:**  
Վերաբերյալ է պարզաբանված ՏԴՄ ELECTRIC-ի պահելու և վերահսկողության մեջ:

Վանչյու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լтդ.  
Վանչյու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լтդ.  
Վանչյու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լտդ.  
Վանչյու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լտդ.  
Վանչյու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լտդ.

**9. Վարական ընդունման մասին:**  
ՏԴՄ ELECTRIC արտադրության պահուարկը արտադրությունը և ընդունելի է գործող ստեղծմանը վաստակածից պահուարկը անհարմանավանը և համարվելի պահուարկը ստեղծմանը համապահավանը և համարվելի պահուարկը է պահուարկը շահագրծման համար:

**10. Կրպակեալուսպորտը:**

- Արտադրության պահելու մասին:
- անձնագիր:
- փաթեթավորություն:

**KZ** Тәлкүжат

**1. Өнім атаяу, типі, үлгісі:**  
Вентиляционная решетка с фильтром для вентилятора.

**2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте.**

**3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**  
от -10 до +55 °C, h 0,073-0,086, w 0,15-0,325, l 0,15-0,325 (м):

**4. Монтаж ережелері мен шарттары:**

Әндірүштің техникалық күжаттамасынан сыйекс орамында сақталсын, жабық көлкітеде тасымалданын, аринаң пайдалы талап етіледі.

**5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**

Бұзбақыл, лактырмайын, суга батырмайын.

**6. Өнім ақуызы анықталағанда қолданылатын шаралар туралы қарапарат:**  
Салын алған жерде жолыныңыз.

**7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 20 жыл.

Кепілдік мерзімі 5 жыл.

**8. Әндірүштің (үзілгітті өкілдің), импорттаушының ақрапары:**

TDM ELECTRIC тапсысымен және бакылаудың келесі зауытта өндірілген:  
Вэньчжоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.  
Мекенжайы: Китай, Вэньчжоу к., Шифу көш., Синьи фирмалы, А1501 оф.  
Телефон: +86(577)88982822.

Импорттаушылар:

Жауапкершілік шектелү серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, үй 605, қабат 6, кеңсе 603.

**9. Қабылдау туралы қуәлік:**

TDM ELECTRIC сауда белгісінен өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық күжаттаманың міндетті талаптарына сайкес өндірілпі, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

**10. Жыныстықтылық:**

- Бүйір.
- Төлжүкат.
- Орамы.

**KG** Паспорт

**1. Өнүмдердүн аталаштары, түрү, модели:**  
Вентиляционная решетка с фильтром для вентилятора.

**2. Колдону тармагы:** өнер жайда.

**3. Негизги техникалық мүнәздемелер жана параметрлері:**  
от -10 до +55 °C, h 0,073-0,086, w 0,15-0,325, l 0,15-0,325 (м):

**4. Орноту әрежелері жана шарттары:**

Әндірүштің техникалық әкеттесмелі болонча, таңғасқа сакто керек, жабық унауда ташау көрек, өзгөчө утилизацияны талап етілбайт.

**5. Коопзұз эксплуатация (колдонуу) әрежелері жана шарттары:**

Ажыратууга болбайт, ырытууга болбайт, суга салтууга болбайт.

**6. Өнүмдүү бузуктык табысга үчүрдүгөн чаралар көрүү болонча маалымат:**

Салын алған жерге кайрылуу керек.

**7. Жарактуулук мөөнөтүү, кепилдик мөөнөтүү:**

Жарактуулук мөөнөтүү 20 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтүү 5 жыл.

**8. Әндірүштүүнүн (кукталиган екүлдүү), импорттоочунун аты жана түрган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**

TDM ELECTRIC бүйрүтмасы болонча жана көзөмдөлөсүү алдында заводдо өндірүлгөн:  
Вэньчжоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Дареги: Китай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе А1501.

Телефон: +86(577)88982822.

Инпортоочулар:

Жооптиерлигін чектелген көм «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Москву, көнеч Дорожная, үй 60 «Б», қабат 6, иш 603.

**9. Қабыл алу жүннедүү күбделүү:**

TDM ELECTRIC сооди белгилегендеги өнүм мамлекеттік үлгүлөрдүн мілдеттүү талаптары жана қолдануудагы техникалық әкеттесмелі болонча жарактуулук жарактуулук деп бекитилген.

**10. Комплекттүүлүк:**

- Бүйір.
- Паспорт.
- Таңғак.